



m-series essential

固定式天轨悬吊系统



强力电机

即使在最大负载下也能实现快速、平稳的升降



SureClip 系统

可靠地将吊衣固定在升降机内, 确保安全



锂离子电池

优化过的电池, 充电速度更快, 一次充电可支持更多升降次数

m-series essential

固定式天轨悬吊系统

初步规格说明

请注意:这是一份产品入市前的文件,相关规格可能会进一步修改。

产品

重量	手动升降型: 7.5公斤 电动升降型: 8.5公斤
尺寸	33厘米(长) x 30厘米(宽) x 18厘米(高)
升降范围	231厘米
升空距离	手动4点吊杆: 41厘米 手动2点吊杆: 36厘米
外置秤	可选;OIML III类(公斤)
升降带规格	抗磨损,可消毒,带有抗菌纤维涂层
使用周期	10年
医疗电气设备级别	1级
保护等级	BF型
保修期	3年

电池

类型	锂离子电池, 25.2伏特 2500毫安
容量	在91公斤负荷下: 80次循环,每次升高61厘米 在130公斤负荷下: 70次循环,每次升高61厘米 在200公斤负荷下: 45次循环,每次升高61厘米 在272公斤负荷下: 30次循环,每次升高61厘米
充电	大约2小时充满电

充电器

输入/输出	100-240交流电压, 50-60赫兹 29.4直流电压, 最大1安培
电池提示	视觉与声音提示, 可视化低电量声音警报

电机

安全工作负荷	272公斤、200公斤、或130公斤
提升速度	在0公斤负荷下: 5.5厘米/秒 在130公斤负荷下: 5.0厘米/秒 在200公斤负荷下: 4.5厘米/秒 在272公斤负荷下: 4.0厘米/秒
噪音水平	最大54分贝

控制系统

舱内控制	上升和下降按钮用于升降
手持控制器	上升、下降、左移和右移按钮,用于沿轨道升降和移动
手持控制器的防水等级	IPX6(手动)
安全功能	紧急停止与降落功能、 低电量指示灯、开/关开关

认证

ISO10535:2021(患者升降机)
CAN/CSA Z10535.1:15(患者升降机)
IEC60601-1:2005 A1:2012(医疗电气设备)
IEC60601-1-11:2015(家庭护理)

合规性

2006/42/EC(机械指令)
2012/19/EU(废弃电气电子设备指令WEEE)
CE标志按照MDR(EU) 2017/745(医疗设备)
2015/863/EU(ROHS - 所有组件均符合)

* 警告:本设备不宜在含有空气或氧气、或一氧化二氮的易燃麻醉混合物环境中使用。



萨瓦瑞亚病患护理 | 萨瓦瑞亚(惠州)机械设备制造有限公司 | 厦门商务办事处

如需了解更多信息,请访问 www.savaria.cn

或致电 +86 592 6038779



关注萨瓦瑞亚
获取更多产品详情